

VIII - CODIFICATION DES PRINCIPAUX PROFILS DE BAGUES A LÈVRES

	RESSORT			ENROBAGE AVEC ONDULA- TIONS (W)	LÈVRE ANTIPOUSSIÈRE		STRIES		
	noyé (I)	apparent (E)	sans (O)		SANS RESSORT (L)	AVEC RESSORT (R)	à gauche (G)	à droite (D)	bi-direct. (V)
I Armature enrobée	II 	IE 	IO 	IEW 	IEL 	IELR 	IEG 	IED 	IEV
E Armature apparente	-	EE 	EO 	-	EEL 	EELR 	EEG 	EED 	EEV
CS Armature apparente renforcée	-	-	-	-	CSEL 	-	-	-	-
M Armature semi- enrobée	-	ME 	MO 	MEW 	MEWL 	MEWLR 	MEG 	MED 	MEV

OBSERVATION : d'autres cas se présentent

X = lèvre extérieure

S = profil spécial

P = protecteur

Nouvelle gamme :
CSEL

Joint à armature
apparente renforcée

EXEMPLES DE CODIFICATION

M Semi-enrobé	M Semi-enrobé	M Semi-enrobé
E Ressort apparent	E Ressort apparent	O Sans ressort
W Avec ondulations	W Avec ondulations	W Avec ondulations
LR Lèvre antipoussière avec ressort	G Stries à gauche	L Lèvre antipoussière